



LANTENHAMMER

LICHT IM SCHACHT

Zertifikat*

Komponente: Fensterelement für zu betonierende Keller

Produktname: **Effizienzfenster Typ FM 1.0**

Hersteller: LANTENHAMMER Fertigteile GmbH & Co.KG, D-84564 Oberbergkirchen

Fensterrahmen: Inoutic/Deceuninck GmbH, D-94327 Bogen

Glas: Guardian ClimaGuard N³ (4-20-4-18-4 Argon 90%) Thermixkante TX.N

Klassifizierungen

| | |
|---|-------------------------------|
| Schlagregendichtheit DIN EN 12208 | Klasse 9A |
| Luftdurchlässigkeit DIN EN 12207 | Klasse 4 |
| Widerstand gegen Windlast DIN EN 12210 | Klasse C4/B4 |
| Einbruchschutz DIN V ENV 1627 | RC 1 RC 2 (P4A-Verglasung) |
| Schallschutz | SSK 2, 33 dB |

Kennwerte:

Unter Standardbedingungen, Fensterbreite 125 cm, Fensterhöhe 148 cm

Rahmenwerte:

| | |
|---------------------------------------|-------|
| U_f [W/(m ² K)] | 0,92 |
| $\Psi_{g \text{ Randverbund}}$ [W/mK] | 0,038 |
| Breite [mm] | 135 |
| g-Wert EN 410 [%] | 52,4 |

Effizienzfenster Typ FM 1.0

| | |
|---|------|
| $U_{g \text{ Glas}}$ [W/(m ² K)] | 0,5 |
| U_w [W/(m ² K)] | 0,73 |



LANTENHAMMER
LICHT IM SCHACHT

* Werkzertifikat der LANTENHAMMER Fertigteile GmbH & Co.KG
(in Kooperation mit Inoutic GmbH D-94327 Bogen (Germany))
Unterthalham 6a, D-84564 Oberbergkirchen
Gültigkeit bis 31.12.2022
www.Lantenhammer.net